



OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA LOKALU MIESZKALNEGO - STAN DEWELOPERSKI

„PRZYSTAŃ LETNICA – ETAP II” – BUDYNEK D, E, F, G, GDAŃSK UL. LETNICKA

I. BUDYNEK		
1.	Budynek	<ul style="list-style-type: none">6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
2.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami	<ul style="list-style-type: none">elementy monolityczne żelbetowebloczki wapienno-piaskowe silikatowe <p><u>UWAGA:</u></p> <ul style="list-style-type: none">wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWEbrak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne
3.	Stropy	<ul style="list-style-type: none">żelbetowe monolityczne; płyty balkonowe monolityczne
4.	Dach	<ul style="list-style-type: none">stropodach żelbetowy monolityczny, niewentylowany
5.	Elewacja	<ul style="list-style-type: none">elewacja w technologii lekko-mokrej systemowej z użyciem styropianu oraz wyprawy tynkarskiejelewacja wentylowana z płyt elewacyjnych włókno-cementowych
6.	Klatki schodowe, komunikacja wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none">biegi schodowe: monolityczne żelbetowe lub prefabrykowane żelbetoweściany i sufity: tynk cementowo-wapienny i gipsowy oraz technologia lekko-mokra z ociepleniem wełną mineralną, malowaneposadzka i schody: płytki gresoweinstalacja elektryczna: oświetlenie i osprzęt dostosowane do wymogów oświetlenia schodowegobudynek wyposażony w dźwig osobowy
II. LOKAL MIESZKALNY		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe	<ul style="list-style-type: none">elementy monolityczne żelbetowebloczki wapienno-piaskowe silikatoweściany działowe – bloczki z betonu komórkowegotynki gipsowe (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - ściany surowe) <p><u>UWAGA:</u></p> <ul style="list-style-type: none">wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWEbrak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne
2.	Wykończenie sufitów	<ul style="list-style-type: none">tynki gipsowe (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - sufity surowe)
3.	Podłoża pod posadzki	<ul style="list-style-type: none">z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, zbrojone zbrojeniem rozproszonym z izolacją podposadzkową ze styropianu
4.	Stolarka okienna	<ul style="list-style-type: none">profil z PVCrolety zewnętrzne na parterze
5.	Parapety wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none">konglomerat
6.	Stolarka drzwiowa	<ul style="list-style-type: none">drzwi wejściowe do lokalu z ościeżnicą metalową, progiem ze stali nierdzewnej, posiadające odporność na włamanie minimum 2 klasy normy europejskiej ENV
7.	Balkony, loggie, tarasy	<ul style="list-style-type: none">systemowe płyty tarasowe gresowe w technologii podłogi podniesionej na regulowanych wspornikach tarasowychbalustrady w konstrukcji stalowo-aluminiowej z wypełnieniem szklanym
8.	Tarasy w poziomie parteru (terenowe)	<ul style="list-style-type: none">płyty betonowe chodnikowe lub rozwiązanie równoważneogrodzenie systemowe panelowe lub rozwiązanie równoważne
9.	Wentylacja	<ul style="list-style-type: none">mechaniczna wyciągowa
10.	Instalacja ogrzewania	<ul style="list-style-type: none">z węzła ciepłego, ogrzewanie z siecigrzejniki płytowe, stalowe, z głowicami termostatycznymigrzejnik drabinkowy – w łazience (bez montażu grzejnika), rury nie wkute w ścianę

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 • NIP 5482487278 • Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 • email: sekretariat@atal.pl



11.	Instalacja wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu)	<ul style="list-style-type: none">• kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone:<ul style="list-style-type: none">- w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak/zmywarka)- w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników (wanna lub prysznic, toaleta, pralka, umywalka)• woda zimna i ciepła: podejścia w pomieszczeniach łazienek, toalet i kuchni lub aneksów kuchennych zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy)• zewnętrzny kran – tylko mieszkania z ogródkiem <p><u>UWAGA:</u> <i>Podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej nie zakuwane w ściany; w celu zachowania minimalnych spadków możliwość wystąpienia podejść nad posadzką</i></p>
12.	Instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none">• instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką• gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi• w kuchni dodatkowo przewód 400V zakończony kostką• tablice mieszkaniowe elektryczne natynkowe• szafki mieszkaniowe teletechniczne natynkowe• w pomieszczeniach łazienki i toalety – instalacja niewkuwana w ściany• na balkonach, loggiach, tarasach: przynajmniej jeden punkt oświetleniowy i jedno gniazdo
13.	Instalacja internetowa/telefoniczna	<ul style="list-style-type: none">• 1 gniazdo komputerowe RJ45• bez osprzętu (świadczenie usług na podstawie odrębnej umowy z operatorem)
14.	Instalacja telewizyjna	<ul style="list-style-type: none">• 1 gniazdo RTV-SAT w mieszkaniach jedno - i dwupokojowych• 1 gniazdo RTV-SAT oraz 1 gniazdo RTV w mieszkaniach o trzech pokojach i więcej
15.	Instalacja domofonowa	<ul style="list-style-type: none">• aparat naścienny - unifon
III. GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE		
1.	Ściany zewnętrzne garażu	<ul style="list-style-type: none">• monolityczne żelbetowe
2.	Ściany wewnętrzne garażu	<ul style="list-style-type: none">• monolityczne żelbetowe• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe• malowane
3.	Płyta posadzkowa	<ul style="list-style-type: none">• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo
4.	Strop garażu	<ul style="list-style-type: none">• żelbetowy monolityczny, docieplony w obrębie powierzchni mieszkalnej i usługowej
5.	Pomieszczenia techniczne	<ul style="list-style-type: none">• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo oraz posadzka cementowa z okładziną z płytek gresowych mrozoodpornych, ściany bez tynków, niemalowane• drzwi do pomieszczeń technicznych: systemowe
6.	Komórki lokatorskie	<ul style="list-style-type: none">• wydzielone ściankami działowymi, nietynkowane, z oświetleniem i drzwiami lub rozwiązanie systemowe modułowe,• posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo oraz posadzka cementowa z okładziną z płytek gresowych
7.	Pomieszczenia na jednoślady	<ul style="list-style-type: none">• przezierne, systemowe modułowe,• posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo
8.	Instalacje	<ul style="list-style-type: none">• w garażu instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego• instalacja wentylacji mechanicznej• instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem liniowym• instalacja oddymiania• instalacja kanalizacji deszczowej• instalacja elektryczna i teletechniczna

W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, może być zastosowany materiał zastępczy o porównywalnej jakości.

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 • NIP 5482487278 • Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 • email: sekretariat@atal.pl