



OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA LOKALU MIESZKALNEGO „stan deweloperski” „ATAL Kliny Zacisze” Kraków

I. BUDYNEK.		
1.	Budynek.	<ul style="list-style-type: none">5 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacja podziemna
2.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami.	<ul style="list-style-type: none">elementy monolityczne żelbetowebłoczek silikatowy lub ceramiczny lub keramzytobetonowy; UWAGA: wyburzenie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE; brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne
3.	Stropy.	<ul style="list-style-type: none">żelbetowe monolityczne
4.	Dach.	<ul style="list-style-type: none">płaski, kryty membraną lub papą
5.	Elewacja.	<ul style="list-style-type: none">elewacja w technologii lekkiej mokrej systemowej z użyciem styropianu lub wełny mineralnej i tynku silikonowego, silikatowo-silikonowego lub strukturalnego
6.	Klatki schodowe.	<ul style="list-style-type: none">tynek ciepłochronny lub technologia lekka-mokra z ociepleniem wełną mineralnąmalowanie farbą akrylowąposadzka z płytek gresowychoświetlenie i osprzęt dostosowany do wymogów oświetlenia schodowego
II. MIESZKANIA.		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe.	<ul style="list-style-type: none">elementy monolityczne żelbetowebłoczek silikatowy lub ceramiczny lub keramzytobetonowy; UWAGA: wyburzenie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE; brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjnetynki cementowo-wapienne lub gipsowe (oprócz WC i łazienki - ściany surowe)
2.	Sufity.	<ul style="list-style-type: none">tynki cementowo-wapienne lub gipsowe (oprócz WC i łazienki – sufity surowe) bez kategorii z uwagi na przewidzianą strzałkę ugięcia stropu
3.	Podłoga pod posadzki.	<ul style="list-style-type: none">podłoga pod posadzki z wyprawy cementowej zatarte na ostro, zbrojone zbrojeniem rozproszonym lub siatką stalową z izolacją podposadzkową ze styropianu
4.	Stolarka okienna.	<ul style="list-style-type: none">profil PCV, okna ze szkłem zespolonym, okna wyposażone w nawietrzakirolety zewnętrzne w mieszkaniach na parterach
5.	Parapety wewnętrzne.	<ul style="list-style-type: none">aglomarmur lub konglomerat, wysunięty poza obrys muru do 3cm
6.	Stolarka drzwiowa.	<ul style="list-style-type: none">drzwi z ościeżnicą metalową, progiem, wizjerem, szyldem i klamką, posiadające odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej ENV



7.	Balkony/Tarasy.	<ul style="list-style-type: none">• posadzka z desek tarasowych impregnowanych lub z płyt gresowych/betonowych lub desek kompozytowych• w parterze tarasy zielone• balustrady z wypełnieniem szklanym lub jako ściany murowane z wykończeniem elewacyjnym
8.	Wentylacja.	<ul style="list-style-type: none">• mechaniczna wywiewna
9.	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	<ul style="list-style-type: none">• grzejniki płytowe, stalowe z głowicami termostaticznymi• grzejnik drabinkowy w łazience z głowicą termostaticzną (bez montażu grzejnika)• ogrzewanie z sieci miejskiej
10.	Instalacja wodno-kanalizacyjna.	<ul style="list-style-type: none">• kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończona:<ul style="list-style-type: none">- w łazience i WC: podejścia do odbiorników (wanna Ø 50, toaleta Ø 110, umywalka i pralka Ø 32)- w kuchni: podejściem do zlewozmywaka o średnicy Ø50• woda zimna i ciepła: podejścia w łazience i w kuchni zakończone gwintem ½” i zaślepką z tworzywa sztucznego• podejścia w kuchni i w łazience nie zakuwane w ścianie
11.	Instalacja elektryczna.	<ul style="list-style-type: none">• gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym• instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką,• w kuchni dodatkowo podejście 400V zakończone kostką• tablice elektryczne i teletechniczne w każdym lokalu• dzwonek przy wejściu do lokalu• w łazienkach instalacja prowadzona po ścianie• na balkonach i tarasach jeden punkt oświetleniowy
12.	Instalacja internetowa.	<ul style="list-style-type: none">• okablowanie z jednym punktem na mieszkanie, bez osprzętu (świadczenie usług internetowych na podstawie odrębnej umowy z operatorem)
13.	Instalacja telefoniczna.	<ul style="list-style-type: none">• okablowanie z jednym punktem na mieszkanie, bez osprzętu (świadczenie usług internetowych na podstawie odrębnej umowy z operatorem)
14.	Instalacja telewizyjna.	<ul style="list-style-type: none">• gniazdo TV naziemna/satelitarna zakończona gniazdem w salonie• gniazdo TV kablowa zakończona puszką w salonie
15.	Instalacja domofonowa.	<ul style="list-style-type: none">• aparat domofonowy naścienny• instalacja przystosowana pod wideo-domofon

II. GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE.

1.	Ściany zewnętrzne.	<ul style="list-style-type: none">• żelbetowe monolityczne lub silikatowe lub ceramiczne lub keramzytobetonowe
2.	Ściany wewnętrzne.	<ul style="list-style-type: none">• żelbetowe monolityczne lub silikatowe lub ceramiczne lub keramzytobetonowe
3.	Płyta posadzkowa.	<ul style="list-style-type: none">• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo
4.	Strop nad garażem.	<ul style="list-style-type: none">• żelbetowy monolityczny, docieplony w obrębie powierzchni mieszkalnej



5.	Pomieszczenia techniczne.	<ul style="list-style-type: none">• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub posadzka niepyłaca• drzwi do pomieszczeń technicznych, systemowe
6.	Komórki lokatorskie.	<ul style="list-style-type: none">• wydzielone ściankami działowymi, nietynkowane lub rozwiązanie systemowe modułowe; z drzwiami i oświetleniem;• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub wylewka cementowa zatarta na ostro
7	Instalacje.	<ul style="list-style-type: none">• w garażu instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego• instalacja wentylacji mechanicznej• instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem liniowym• system detekcji gazów (CO i LPG)

W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, może być zastosowany materiał zastępczy o porównywalnej jakości.