



## STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ W STANIE DEWELOPERSKIM „ATAL MALTA”, Poznań

<b>I. BUDYNEK</b>		
1.	Budynek	<ul style="list-style-type: none"><li>6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna</li></ul>
2.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami	<ul style="list-style-type: none"><li>elementy monolityczne żelbetowe</li><li>bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>bloczki betonowe lub inne o zbliżonych parametrach</li></ul> <p>UWAGA: - wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE - brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne</p>
3.	Stropy	<ul style="list-style-type: none"><li>żelbetowe monolityczne</li></ul>
4.	Dach	<ul style="list-style-type: none"><li>stropodach niewentylowany</li></ul>
5.	Elewacja	<ul style="list-style-type: none"><li>elewacja w technologii lekkiej-mokrej systemowej z użyciem styropianu lub wełny mineralnej i tynku cienkowarstwowego mineralnego lub silikatowego</li><li>elewacja wentylowana z płyt włóknisto-cementowych montowanych na podkonstrukcji systemowej</li></ul>
6.	Klatki schodowe	<ul style="list-style-type: none"><li>ściany i sufity: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy lub tynk ciepłochronny lub technologia lekko-mokra z ociepleniem wełną mineralną lub obudowa z płyt g-k, malowane farbą</li><li>posadzka i schody: płytki gresowe lub ceramiczne</li><li>instalacja elektryczna: oświetlenie i osprzęt dostosowane do wymogów oświetlenia schodowego</li></ul>
<b>II. LOKAL MIESZKALNY</b>		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe	<ul style="list-style-type: none"><li>elementy monolityczne żelbetowe</li><li>bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>tynki cementowo-wapienne lub gipsowe jednokrotnie pomalowane na biało farbą gruntującą (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - ściany surowe)</li></ul> <p>UWAGA: - wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE - brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne</p>
2.	Wykończenie sufitów	<ul style="list-style-type: none"><li>tynki cementowo-wapienne lub gipsowe jednokrotnie pomalowane na biało farbą gruntującą (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - sufity surowe)</li></ul>
3.	Podłoża pod posadzki	<ul style="list-style-type: none"><li>z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, zbrojone siatką systemową lub zbrojeniem rozproszonym z izolacją podposadzkową ze styropianu</li></ul>
4.	Stolarka okienna	<ul style="list-style-type: none"><li>profil PVC</li><li>rolety zewnętrzne na parterze</li></ul>
5.	Parapety wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>konglomerat</li></ul>
6.	Stolarka drzwiowa	<ul style="list-style-type: none"><li>drzwi z ościeżnicą metalową, progiem ze stali nierdzewnej, posiadające odporność na włamanie minimum 2 klasy normy europejskiej ENV</li></ul>
7.	Balkony, loggie, tarasy	<ul style="list-style-type: none"><li>posadzka z desek impregnowanych lub płyty chodnikowe betonowe</li><li>balustrady w konstrukcji stalowej, aluminiowej lub stalowo-aluminiowej z wypełnieniem szklanym i z płyt włóknisto-cementowych lub rozwiązaniem równoważnym</li></ul>

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 · NIP 5482487278 · Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 · email: sekretariat@atal.pl



8.	Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"><li>mechaniczna wywiewna</li></ul>
9.	Instalacja ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"><li>z węzła ciepłego, ogrzewanie z sieci miejskiej</li><li>grzejniki płytowe, stalowe, z głowicami termostatycznymi</li><li>grzejnik drabinkowy – w łazience (bez montażu grzejnika)</li></ul>
10.	Instalacja wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu)	<ul style="list-style-type: none"><li>kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone:<ul style="list-style-type: none"><li>w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka)</li><li>w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników (wanna lub prysznic, toaleta, pralka, umywalka)</li></ul></li><li>woda zimna i ciepła: podejścia w pomieszczeniach łazienek, toalet i kuchni zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy)</li><li>podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej nie zakuwane w ściany</li></ul>
11.	Instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"><li>gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi</li><li>instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką</li><li>w kuchni dodatkowo puszką do kuchenki 400V</li><li>tablice mieszkaniowe elektryczne natynkowe</li><li>tablice teletechniczne podtynkowe lub natynkowe</li><li>w pomieszczeniach łazienki i toalety – instalacja niezakuwana w ściany</li><li>na balkonach, loggiach, tarasach: jeden punkt oświetleniowy i jedno gniazdo</li></ul>
12.	Instalacja internetowa/telefoniczna	<ul style="list-style-type: none"><li>1 gniazdo komputerowe RJ45</li></ul>
13.	Instalacja telewizyjna	<ul style="list-style-type: none"><li>1 gniazdo RTV-SAT w mieszkaniach jedno - i dwupokojowych</li><li>2 gniazda RTV-SAT w mieszkaniach o trzech pokojach i więcej</li></ul>
14.	Instalacja domofonowa	<ul style="list-style-type: none"><li>aparat naścienny typu domofon</li></ul>
<b>III. GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE</b>		
1.	Ściany zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>monolityczne żelbetowe</li><li>błoczek wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>błoczek betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li></ul>
2.	Ściany wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>monolityczne żelbetowe</li><li>błoczek wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>błoczek betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>malowane</li></ul>
3.	Płyta posadzkowa	<ul style="list-style-type: none"><li>posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo</li></ul>
4.	Strop garażu	<ul style="list-style-type: none"><li>żelbetowy monolityczny, docieplony w obrębie powierzchni mieszkalnej</li></ul>
5.	Pomieszczenia techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub posadzka niepyląca</li><li>ściany bez tynków, niemalowane</li><li>drzwi do pomieszczeń technicznych: systemowe</li></ul>
6.	Komórki lokatorskie	<ul style="list-style-type: none"><li>wydzielone ściankami działowymi, nietynkowane, z drzwiami lub rozwiązanie systemowe modułowe,</li><li>posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub posadzka niepyląca</li></ul>
7.	Instalacje	<ul style="list-style-type: none"><li>instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego</li><li>instalacja wentylacji mechanicznej</li><li>instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem liniowym</li></ul>

*W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, może być zastosowany materiał zastępczy o porównywalnej jakości.*

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 • NIP 5482487278 • Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 • email: sekretariat@atal.pl