



## STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ Z OFERTY ATAL DESIGN „ATAL MALTA”, Poznań

<b>I. BUDYNEK</b>		
1.	Budynek	<ul style="list-style-type: none"><li>6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna</li></ul>
2.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami	<ul style="list-style-type: none"><li>elementy monolityczne żelbetowe</li><li>bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>bloczki betonowe lub inne o zbliżonych parametrach</li></ul> <p>UWAGA: - wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE - brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne</p>
3.	Stropy	<ul style="list-style-type: none"><li>żelbetowe monolityczne</li></ul>
4.	Dach	<ul style="list-style-type: none"><li>stropodach niewentylowany</li></ul>
5.	Elewacja	<ul style="list-style-type: none"><li>elewacja w technologii lekkiej-mokrej systemowej z użyciem styropianu lub wełny mineralnej i tynku cienkowarstwowego mineralnego lub silikatowego</li><li>elewacja wentylowana z płyt włóknisto-cementowych montowanych na podkonstrukcji systemowej</li></ul>
6.	Klatki schodowe	<ul style="list-style-type: none"><li>ściany i sufity: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy lub tynk ciepłochronny lub technologia lekko-mokra z ociepleniem wełną mineralną lub obudowa z płyt g-k, malowane farbą</li><li>posadzka i schody: płytki gresowe lub ceramiczne</li><li>instalacja elektryczna: oświetlenie i osprzęt dostosowane do wymogów oświetlenia schodowego</li></ul>
<b>II. LOKAL MIESZKALNY</b>		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe	<ul style="list-style-type: none"><li>elementy monolityczne żelbetowe</li><li>bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>tynki cementowo-wapienne lub gipsowe malowane wg. indywidualnego projektu</li><li>pomieszczenia łazienki i toalety wykończone wg. indywidualnego projektu</li></ul> <p>UWAGA: - wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE - brak możliwości wkucia rur w ściany konstrukcyjne</p>
2.	Wykończenie sufitów	<ul style="list-style-type: none"><li>tynki cementowo-wapienne lub gipsowe malowane wg. indywidualnego projektu</li><li>w pomieszczeniu łazienki i toalety tynki cementowo-wapienne lub gipsowe lub jednowarstwowy sufit z płyt g-k na ruszcie metalowym wykonanym na całej powierzchni, malowane wg. indywidualnego projektu</li></ul>
3.	Podłóża pod posadzki	<ul style="list-style-type: none"><li>z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, zbrojone siatką systemową lub zbrojeniem rozproszonym z izolacją podposadzkową ze styropianu</li><li>wykończenie według wybranego standardu: panele podłogowe lub deska lub płytki gresowe lub płytki ceramiczne (zgodne z charakterystyką wykończenia)</li></ul>
4.	Stolarka okienna	<ul style="list-style-type: none"><li>profil PVC</li><li>rolety zewnętrzne na parterze</li></ul>
5.	Parapety wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>konglomerat</li></ul>
6.	Stolarka drzwiowa	<ul style="list-style-type: none"><li>drzwi z ościeżnicą metalową, progiem ze stali nierdzewnej, posiadające odporność na włamanie minimum 2 klasy normy europejskiej ENV</li></ul>

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 · NIP 5482487278 · Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 · email: sekretariat@atal.pl



		<ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi wewnętrzne z ościeżnicą stałą lub regulowaną, szyldem i klamką</li><li>• drzwi do pomieszczeń łazienki i toalety z podcięciem lub otworami zapewniającymi wentylację</li></ul>
7.	Balkony, loggie, tarasy	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka z desek impregnowanych lub płyty chodnikowe betonowe</li><li>• balustrady w konstrukcji stalowej, aluminiowej lub stalowo-aluminiowej z wypełnieniem szklanym i z płyt włókno-cementowych lub rozwiązaniem równoważnym</li></ul>
8.	Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"><li>• mechaniczna wywiewna</li></ul>
9.	Instalacja ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"><li>• z węzła ciepłego, ogrzewanie z sieci miejskiej</li><li>• grzejniki płytowe, stalowe, z głowicami termostatycznymi</li><li>• grzejnik drabinkowy – w łazience (bez montażu grzejnika)</li></ul>
10.	Instalacja wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu)	<ul style="list-style-type: none"><li>• kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone:<ul style="list-style-type: none"><li>- w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka)</li><li>- w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników wraz z montażem odbiorników (ujętych w charakterystyce wykończenia)</li></ul></li><li>• woda zimna i ciepła:<ul style="list-style-type: none"><li>- w kuchni: podejścia do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka) zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy)</li><li>- w łazience i toalecie: podejścia do odbiorników wraz z montażem odbiorników (ujętych w charakterystyce wykończenia)</li></ul></li><li>• podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej nie zakuwane w ściany</li></ul>
11.	Instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"><li>• gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi</li><li>• instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką, w pomieszczeniach łazienki i toalety halogeny typu LED lub inne rozwiązanie zgodne z charakterystyką wykończenia</li><li>• w kuchni dodatkowo puszką do kuchenki 400V</li><li>• tablice mieszkaniowe elektryczne natynkowe</li><li>• tablice teletechniczne podtynkowe lub natynkowe</li><li>• na balkonach, loggiach, tarasach: przynajmniej jeden punkt oświetleniowy i przynajmniej jedno gniazdo</li></ul>
12.	Instalacja internetowa/telefoniczna	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 gniazdo komputerowe RJ45</li></ul>
13.	Instalacja telewizyjna	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 gniazdo RTV-SAT w mieszkaniach jedno - i dwupokojowych</li><li>• 2 gniazda RTV-SAT w mieszkaniach o trzech pokojach i więcej</li></ul>
14.	Instalacja domofonowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• aparat naścienny typu domofon</li></ul>
<b>III. GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE</b>		
1.	Ściany zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>• monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• bloczki betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li></ul>
2.	Ściany wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>• monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• bloczki betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• malowane</li></ul>
3.	Płyta posadzkowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo</li></ul>
4.	Strop garażu	<ul style="list-style-type: none"><li>• żelbetowy monolityczny, docięplony w obrębie powierzchni mieszkalnej</li></ul>
5.	Pomieszczenia techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub posadzka niepyląca</li><li>• ściany bez tynków, niemalowane</li><li>• drzwi do pomieszczeń technicznych: systemowe</li></ul>

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 · NIP 5482487278 · Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 · email: sekretariat@atal.pl



6.	Komórki lokatorskie	<ul style="list-style-type: none"><li>• wydzielone ściankami działowymi, nietynkowane, z drzwiami lub rozwiązanie systemowe modułowe,</li><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych lub posadzka niepyląca</li></ul>
7.	Instalacje	<ul style="list-style-type: none"><li>• instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego</li><li>• instalacja wentylacji mechanicznej</li><li>• instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem liniowym</li></ul>

***W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, może być zastosowany materiał zastępczy o porównywalnej jakości.***