



**Opis wykończenia i wyposażenia mieszkań w stanie deweloperskim  
„ATAL WARTA TOWERS”, Poznań**

<b>I. BUDYNEK</b>		
1.	Budynek	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne</li></ul>
2.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami	<ul style="list-style-type: none"><li>• elementy monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe, pustaki ceramiczne lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• bloczki betonowe lub inne o zbliżonych parametrach</li></ul> <p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE</li><li>- brak możliwości wykuwania otworów i bruzdowania w ścianach konstrukcyjnych i międzylokalowych</li></ul>
3.	Stropy	<ul style="list-style-type: none"><li>• żelbetowe monolityczne</li></ul>
4.	Dach	<ul style="list-style-type: none"><li>• stropodach niewentylowany</li></ul>
5.	Elewacja	<ul style="list-style-type: none"><li>• elewacja w technologii lekkiej-mokrej z użyciem styropianu lub wełny mineralnej i tynku cienkowarstwowego mineralnego lub silikatowego, lub silikonowego</li><li>• elewacja wentylowana z płyt włóknisto-cementowych montowanych na podkonstrukcji systemowej lub rozwiązanie równoważne.</li></ul>
6.	Klatki schodowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• ściany i sufity: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, lub tynk ciepłochronny, lub technologia lekko-mokra z ociepleniem wełną mineralną lub obudowa z płyt g-k, malowane farbą</li><li>• posadzka i schody: płytki gresowe lub ceramiczne</li><li>• instalacja elektryczna: oświetlenie i osprzęt dostosowane do wymogów oświetlenia schodowego</li></ul>
7.	Winda	<ul style="list-style-type: none"><li>• budynek wyposażony w dźwigi osobowe, obsługujące każdą z kondygnacji budynku</li></ul>
<b>II. LOKAL MIESZKALNY</b>		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• elementy monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe, pustaki ceramiczne lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• tynki cementowo-wapienne lub gipsowe (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - ściany surowe) – brak malowania wstępnego</li></ul> <p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest NIEMOŻLIWE</li><li>- brak możliwości wykuwania otworów i bruzdowania w ścianach konstrukcyjnych i międzylokalowych</li></ul>
2.	Wykończenie sufitów	<ul style="list-style-type: none"><li>• tynki cementowo-wapienne lub gipsowe (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki - sufity surowe) – brak malowania wstępnego</li></ul>
3.	Podłóża pod posadzki	<ul style="list-style-type: none"><li>• cementowe, zatarte na ostro lub posadzka anhydrytowa z izolacją podposadzkową</li></ul>



4.	Stołarka okienna	<ul style="list-style-type: none"><li>• profil PCV, okna ze szkłem termoizolacyjnym, zespolonym,</li><li>• montaż rolet w zestawach okiennych od strony dziedzińca na poziomie +1</li></ul>
5.	Parapety wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>• konglomerat, MDF lub podobne</li></ul>
6.	Stołarka drzwiowa – drzwi wejściowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi z ościeżnicą metalową, posiadające odporność na włamanie minimum 2 klasy normy europejskiej ENV</li></ul>
7.	Balkony, loggie, tarasy	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka z desek impregnowanych lub kompozytowych na legarach lub płyt gresowych/betonowych na podkładkach systemowych</li><li>• balustrady ze szkła bezpiecznego lub podobne o zbliżonych parametrach</li></ul>
8.	Tarasy na stropie nad parterem	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka z płyt tarasowych lub kostki betonowej</li><li>• ogródki lokatorskie z warstwą ziemi urodzajnej obsianej trawą lub roślinnością ekstensywną</li><li>• ogrodzenie ogródków</li></ul>
8.	Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"><li>• mechaniczna wywiewna</li></ul>
9.	Instalacja ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"><li>• z węzła ciepłego, ogrzewanie z sieci miejskiej</li><li>• grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi</li><li>• grzejnik drabinkowy – w łazience (bez montażu grzejnika)</li></ul>
10.	Instalacja wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu)	<ul style="list-style-type: none"><li>• kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone:<ul style="list-style-type: none"><li>- w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka)</li><li>- w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników (wanna lub prysznic, pralka, umywalka) lub podejściem zakończonym na równi z szachtem (toaleta)</li></ul></li><li>• woda zimna i ciepła: podejścia w pomieszczeniach łazienek, toalet i kuchni zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy)</li><li>• podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej nie wkuwane w ściany</li></ul>
11.	Instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"><li>• gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi</li><li>• instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką</li><li>• w kuchni punkt 400V do kuchenki zakończony kostką lub puszką</li><li>• tablice mieszkaniowe elektryczne natynkowe</li><li>• tablice teletechniczne podtynkowe lub natynkowe</li><li>• w pomieszczeniach łazienki i toalety – instalacja niezakuwana w ściany</li><li>• na balkonach, loggiach, tarasach: jeden punkt oświetleniowy i jedno gniazdo</li></ul>
12.	Instalacja internetowa/telefoniczna	<ul style="list-style-type: none"><li>• przynajmniej 1 gniazdo komputerowe RJ45</li></ul>
13.	Instalacja telewizyjna	<ul style="list-style-type: none"><li>• przynajmniej 1 gniazdo RTV-SAT</li><li>• gniazdko telewizji kablowej</li></ul>
14.	Instalacja domofonowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• aparat naścienny typu domofon</li></ul>

ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Stawowej 27, 43-400 Cieszyn

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397

REGON: 240415672 • NIP 5482487278 • Kapitał zakładowy: 193.573.050 zł, opłacony w całości.

tel. (+48) 33 857 59 01 • email: sekretariat@atal.pl



<b>III. GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE</b>		
1.	Ściany zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>• monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• bloczki betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li></ul>
2.	Ściany wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"><li>• monolityczne żelbetowe</li><li>• bloczki wapienno-piaskowe silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li><li>• bloczki betonowe lub podobne o zbliżonych parametrach</li></ul>
3.	Płyta posadzkowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo</li></ul>
4.	Strop garażu	<ul style="list-style-type: none"><li>• żelbetowy monolityczny, docieplony w obrębie powierzchni mieszkalnej (na poziomie -1)</li></ul>
5.	Pomieszczenia techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzona powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych, lub posadzka niepyląca</li><li>• drzwi do pomieszczeń technicznych: stalowe systemowe</li></ul>
6.	Komórki lokatorskie	<ul style="list-style-type: none"><li>• wydzielone ściankami działowymi, nietynkowane, z drzwiami lub rozwiązanie systemowe modułowe stalowe</li><li>• posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo lub posadzka z płytek gresowych, lub posadzka niepyląca</li></ul>
7.	Instalacje	<ul style="list-style-type: none"><li>• instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego</li><li>• instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej</li><li>• instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem liniowym</li><li>• instalacja oddymiania</li><li>• instalacja przeciwpożarowa</li><li>• system detekcji CO</li></ul>

*W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, może być zastosowany materiał zastępczy o porównywalnej jakości.*